

Вертикальный многоплоскостной фотосканер 1D

Mindeo MP 8000

Сканер штрихкода Mindeo MP 8000 уверенно считывает все одномерные (1D) штрих коды. Имиджевая технология считывания позволяет распознавать мелкие или плохо распечатанные штрих коды, инверсивные символика. Сканер также декодирует символика высокой плотности (HD). Устраняет всевозможные блики, может считывать штрих код с экрана мобильного телефона или компьютера. Повышает производительность на точках продаж и улучшает качество обслуживания - сканер не нужно подносить непосредственно к штрихкоду. Компактные размеры сканера MP 8000 создают идеальное решение для ограниченного пространства. Герметичный корпус предотвращает от попадания пыли и влаги, сканер соответствует стандартам IP 52



- Компактный, эргономичный дизайн
- Считывание всех линейных 1D штрих кодов
- Считывание низкокачественных штрихкодов
- Распознавание штрихкодов с дисплеев компьютеров и мобильных устройств
- Глубина сканирования 4 mil
- Защита от пыли и влаги по классу IP 52
- Съёмная подставка – опция
- Простота подключения
- Легкое программирование, путем считывание специальных штрихкодов
- Максимальная ширина захвата 220мм
- Световой индикатор и динамик, подтверждающие правильность считывания

Сферы применения:
Розничная торговля
Аптеки
Документооборот
Мобильный маркетинг

Технические характеристики

Производительность считывания

Дистанция сканирования	0 — 220 мм
Минимальный контраст печати	25%
Максимальное разрешение кода	0,101
Наклон, поворот	$\pm 60, \pm 40^\circ$
Распознаваемые линейные коды	распознаёт все стандартные 1D-коды, включая семейство линейных GS1 DataBar
Индикаторы считывания	динамик и световой индикатор успешного считывания

Электрические характеристики

Входное напряжение	$5 \pm 0,25$ В
Потребляемый ток в рабочем режиме	1000 мА (при 5 В)
Потребляемый ток в режиме ожидания	< 80 мА (при 5 В)
Поддерживаемы интерфейсы	USB Keyboard, USB virtual COM, RS-232 и KBW

Условия окружающей среды

Рабочая температура	0 — 50 °C
Температура хранения	-40 — 70 °C
Относительная влажность	5 — 95%
Устойчивость к падениям на бетон	1,5 м
Пылевлагозащищенность	IP 52

Физические характеристики

Габариты	152 x 81 x 144 мм
Габариты с подставкой	152 x 112 x 184 мм
Вес	832 г (с подставкой)

24 месяца гарантии

* Производитель может менять технические характеристики без предварительного уведомления



ООО «Компания СКАН СИТИ»
117405, Москва, ул. Дорожная, дом 606
+7 495 645-38-55 | scancity.ru | sales@scancity.ru