

# sewoo

## Мобильные принтеры для печати чеков

# LK-P24

# LK-P34



- Высокая скорость печати: 100 мм/сек
- Поддержка AMC (Усовершенствованная технология обрезки)
- Класс защиты LK-P24 : IP43 / LK-P34 : IP54
- S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
- NFC для быстрого подключения Bluetooth
- Аксессуары: плечевой ремень, крепление на пояс, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрихкод



Портативный



Прочный



Устойчивость  
к падениям



Легкая  
загрузка



Высокая скорость  
печати



Компактные  
размеры



Простое  
обслуживание



Улучшенное время  
автономной работы



S-MDM  
Поддержка

### LK-P34

3 ДЮЙМА

### LK-P24

2 ДЮЙМА



## ПРИМЕНЕНИЕ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать		Драйвер	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK	
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)		Интерфейс	LK-P24: Стандартно: USB Опционально: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth 4.2+BLE), NFC Tag LK-P34: Стандартно: USB Опционально: Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE), NFC Tag	
Ширина печати	LK-P24: 48 мм / LK-P34: 72 мм		Языки программирования	ESC/POS, CPCL, совместимый с ZPL	
Макс. скорость печати	100 мм/сек		Аккумулятор	LK-P24: 7.4V, 1450mAh Li-ion Время зарядки: 1,7ч Время работы: 36ч	LK-P34: 7.4V 2000mAh Li-ion, Время зарядки: 2,7ч Время работы: 61ч
Тип носителя	LK-P24: Чековая лента / LK-P34: Чековая лента/этикетка/этикетка без подложки		Зарядное устройство	AC/DC Зарядное устройство, 8.4V / 1A	
Ширина носителя	LK-P24: 58 мм / LK-P34: 80 мм (направляющая для бумаги 58 мм)		Опции	LK-P24: Кредл для зарядки принтера	
Плотность носителя	LK-P24: 0,06 мм / LK-P34: 0,06-0,16 мм		Окружающие условия	Рабочие: -10 ~ 50 °C, 10 ~ 80% без конденсата Хранения: -20 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата	
Высота носителя	LK-P24: макс. диаметр 40 мм / LK-P34: макс. диаметр 50 мм		Датчики	Конец бумаги, датчик черной метки	
Внутренний диаметр носителя	12,5 мм ± 0,5 мм		Сертификация	LK-P24: KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA, BCS, CCC	LK-P34: KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA, BCS
Память	LK-P24: Flash 8MB (максимально до 64MB) SDRAM 8MB	LK-P34: Flash 8MB (максимально до 64MB) SDRAM 8MB (максимально до 16MB)	Класс защиты IP	LK-P24: IP 43	LK-P34: IP 54
Дисплей	-		Защита от падений	1,5 м	
Штрихкоды	1D: EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39		Габариты	LK-P24: 81,5 мм (Ш) x 45,3 мм (В) x 121,4 мм (Г) 3,2" (Ш) x 4,77" (В) x 1,78" (Г)	LK-P34: 107,5 мм (Ш) x 145 мм (В) x 56 мм (Г) 4,23" (Ш) x 5,70" (В) x 2,20" (Г)
Шрифты	Font A(12x24), Font B(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN-GB2312, CHN-Big5), Font0/1/2/4/5/6/7, Resident TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, Residnt TTF(Font0), Font 1~8 Размер шрифта: LK-P24: A (12 x 24 точки) - 32 столбца, B (9 x 17 точек) - 42 столбца. LK-P34: A (12 x 24 точки) - 48 столбца, B (9 x 17 точек) - 64 столбца. 95 печатных символов: буквенно-цифровые, представляющие индийско-арабские цифровые и буквенные символы латинского алфавита. Международный набор символов: 14		Вес	LK-P24: 264,1 г (с аккумулятором)	LK-P34: 422 г (с аккумулятором)